

Котел Ідмар Економ

Сталь 09Г2С 5мм. Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла (основні згони 10-24кВт - ДУ40)

Потужність котла, кВт (тах)	один.	10	12	16	20	24
ККП котла	%	86	86	86	86	86
Розмір зазрузочного люка	мм	220*246	220*246	220*246	220*246	220*246
Висота котла	мм	920	920	940	1020	1020
Ширина котла	мм	480	480	480	480	480
Глибина котла	мм	740	840	880	880	990
Вага котла без води	кг	105	115	130	145	167
Об'єм топки	дм3	42	48	62	76	94
Висота топки	мм	450	450	450	560	560
Ширина топки	мм	295	300	300	300	300
Глибина топки	мм	300	360	460	460	560
Об'єм води в котлові	л	40	48	62	77	94
Теплообмінник	шт	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2
Відстань до початку димохода	мм	670	670	670	780	780
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6
Ціна	грн	18 900	19 900	21 900	23 400	24 900

Додаткові опції: зольний ящик - 650 грн, механічний терморегулятор - 950 грн, комплект автоматики - 3500 грн.

Котел Ідмар Стандарт

Сталь 09Г2С 5мм. Комплектація: термометр, водяні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла (основні згони 14-26 кВт - ДУ40)

Потужність котла, кВт (тах)	один.	14	18	22	26
ККП котла, %	%	86	86	86	86
Розмір зазрузочного люка	мм	220*290	220*290	220*290	220*290
Висота котла, мм	мм	1230	1230	1230	1330
Ширина котла	мм	540	540	540	540
Глибина котла	мм	860	910	960	960
Вага котла без води	кг	195	205	219	228
Об'єм топки	дм3	80	90	105	120
Розміри топки ВхШхГ	мм	550*350*410	600*350*460	600*350*510	700*350*510
Об'єм води в котлові	л	60	65	73	80
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2
Відстань до початку димохода	мм	960	960	960	960
Діаметр димоходу	мм	159	159	159	159
Висота димоходу	м	5	5	6	6
Ціна без автоматики	грн	28 900	29 900	31 900	33 900
Ціна з автоматикою	грн	32 900	33 900	35 900	37 900

Додаткові опції: зольний ящик - 650 грн, механічний регулятор - 950 грн

Котел Ідмар УКС

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, інструкція по обслуговуванню (основні згони 10-32кВт - ДУ40)

Потужність, кВт	Один.	10	13	17	25	32
Опалювальна площа до	кв.м	100	130	170	250	320
Розмір топки ВхШхГ	мм	350*310*410	450*310*410	600*310*410	600*310*510	700*310*510
Об'єм камери горіння	дм3	45	58	76	95	110
Об'єм води	л	70	80	90	115	130
Вага котла без води	кг	146	160	200	265	310
Висота котла	мм	950	1150	1170	1170	1320
Ширина котла	мм	480	480	480	480	480
Глибина котла	мм	660	660	660	760	760
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	25900	28700	30900	32900	36900
Ціна (сталь 5мм)	грн	28000	31000	33400	35500	39800
Ціна (сталь 6мм)	грн	30000	33 300	35 900	38 200	42800

Додаткові опції: комплект автоматики - 3500грн, регулятор тяги -950грн

Котел Ідмар ЖК-1

Сталь 09Г2С 6 мм. Комплектація поставки: електронний термометр, коплет для чистки котла, водяні колосники, (основні згони 10-44кВт - ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	10	13	17	25	31	38	44
Опалювальна площа до	кв.м	100	130	170	250	310	380	440
Глибина камери горіння	мм	330	460	520	580	600	700	520
Об'єм камери горіння	дм3	57	87	113	132	156	200	211
Об'єм води	л	70	90	100	110	125	135	144
Вага котла без води	кг	250	280	310	380	410	450	500
Висота котла	мм	1370	1425	1475	1475	1475	1575	1825
Ширина котла	мм	500	500	520	520	570	600	680
Глибина котла	мм	670	800	860	920	950	1040	850
Розмір димоходу	мм	159	159	159	159	150*200	150*200	170*200
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6	6	7
Ціна з регулятором	грн	36 100	37 900	42 300	45 500	50 500	56 700	63 500
Ціна з автатикою	грн	39 100	40 900	45 300	47 500	53 500	59 700	66 500

Котел Ідмар ЖК-1

Сталь 09Г2С 6 мм. Комплектація поставки: автоматика, електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні колосники, (основні згони 50-150кВт - ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	50	56	65	75	90	100	120	150
Опалювальна площа до	кв.м	500	560	650	750	900	1000	1200	1500
Глибина камери горіння	мм	610	670	700	760	810	850	950	1050
Об'єм камери горіння	дм3	247	282	311	355	471	515	732	1100
Об'єм води	л	163	181	194	250	272	301	342	500
Вага котла без води	кг	550	610	660	820	990	1050	1200	1250
Висота котла	мм	1825	1885	1885	2125	2125	2230	2175	2200
Ширина котла	мм	680	680	720	720	770	770	870	1140
Глибина котла	мм	940	1000	1140	1140	1140	1180	1280	1420
Розмір димоходу	мм	170*200	170*200	170*200	190*200	190*200	200*210	200*210	200*250
Висота димоходу	м	7	7	8	8	9	10	11	14
Ціна	грн	71 700	74 700	84 800	107 500	122 000	134 400	151 400	201 900

Котел Ідмар КВАТРО (сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С Комплектация: электронный термометр, водяні колісники,комплект для чистки,(основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - флян.65, 120-150кВт - флян. 80, 200кВт - флян.100)

Потужність, кВт	Один.	15	20	25	32	40
ККД котла	%	86	86	86	86	86
Висота котла	мм	1535	1585	1645	1710	1820
Ширина котла	мм	565	650	650	650	650
Глибина котла	мм	1015	1050	1110	1170	1220
Вага котла без води	кг	300	390	420	460	510
Об'єм топки	дм3	65	84	101	120	143
Глибина (висота) топки	мм	400	400	460	520	590
Діаметр димохода	шт	159	159	178	178	219
Теплообмінник	мм	чотириходовий теплообмінник				
Ціна з автоматикою	грн	38 000	45 400	48 900	54 200	61 600
Ціна з регулятором	грн	32600	40000	43500	47800	55200



Котел Ідмар КВАТРО (сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С Комплектация: электронный термометр, водяні колісники,комплект для чистки,(основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - флян.65, 120-150кВт - флян. 80, 200кВт - флян.100)

Потужність, кВт	Один.	50	65	80	99	120	150	200	250
ККД котла	%	86	86	86	86	86	86	86	86
Висота котла	мм	1970	2060	2145	2345	2345	2350	2350	2350
Ширина котла	мм	730	780	800	870	1040	1100	1400	1400
Глибина котла	мм	1320	1390	1500	1620	1710	1800	2050	2320
Вага котла без води	кг	640	730	830	1070	1230	1380	1800	2150
Об'єм топки	дм3	208	264	316	431	558	651	863	1090
Глибина (висота) топки	мм	605	650	740	820	820	950	1050	1350
Об'єм води в котлі	л	192	220	268	398	473	530	700	850
Діаметр димохода	шт	245	245	245	299	299	299	348	398
Теплообмінник	мм	чотириходовий теплообмінник							
Ціна з автоматикою	грн	81 400	90 900	122 400	157 900	176 400	199 400	260 100	314 300



Котли шахтного типу (верхня загрузка)

Котел Ідмар Тріо (сталь 5мм, Термо)



Сталь 09Г2С Комплектация: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колісники (основні згони 8-18кВт - ДУ40, 20-55 кВт - ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла	%	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90	86-90
Висота котла	мм	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1130	1180	1180	1300	1300
Ширина котла	мм	580	580	580	620	660	660	660	660	660	730	890	990
Глибина котла	мм	900	900	950	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1090	1300
Об'єм топки	дм3	67	83	96	125	132	140	152	160	170	200	330	550
Розмір топки Ш*Г*В	мм	300*310*720	300*310*890	300*360*890	340*410*890	360*410*890	380*410*890	380*450*890	380*450*940	380*450*990	450*450*990	500*610*110	710*710*110
Об'єм води в котлі	л	50	60	65	75	80	85	90	95	100	110	120	130
Теплообмінник	шт	3-х ходовий з перемикачем у режим "розпалювання"											
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159	159	159	200	220	220
Відстань до початку димоходу	мм	630	800	800	800	800	800	800	900	900	900	980	980
Висота димохода	мм	5	5	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8
Ціна	грн	32 500	35 500	36 500	37 800	38 500	39 500	40 500	41 500	43 500	47 500	69 500	87 500

Додатковій опції: комплект автоматики - 3500грн

Котел Ідмар Еко



Сталь 09Г2С Комплектация: механічний регулятор, термометр, чавунні колосники (основні згони 8-18кВт - ДУ40, 20-25кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	один.	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла,	%	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка	мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	мм	900	900	900	900	900	900	900
Ширина котла	мм	380	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	мм	770	770	790	830	830	830	890
Вага котла без води	кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки	дм3	40	62	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	мм	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі	мм	40	61	83	96	98	100	120
Теплообмінник	шт	без доп.затков.	без доп.затков.	горизонтальний, 1 шт.	горизонтальний, 1 шт.	горизонтальний, 1 шт.	горизонтальний, 1 шт.	горизонтальний, 1 шт.
Відстань до початку димоходу	мм	620	620	620	620	620	620	620
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159
Висота димохода	м	5	5	5	5	5	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	21300	24800	26700	28400	29200	30900	32600
Ціна (сталь 5мм)	грн	22900	26700	28800	30600	31500	33300	35100
Ціна (сталь 6мм)	грн	24600	28600	31000	32900	33900	35800	37700
Ціна (сталь 6мм)	грн	24 600	28 600	31 000	32 900	33 900	35800	37700

Додатковій опції: охолоджуючі колісники(8-15 кВт) - 2990грн , охолоджуючі колісники(20-25 кВт)- 3660грн, комплект автоматики - 3500 грн.

Котел Ідмар Еко Термо



Сталь 09Г2С Комплектация: механічний регулятор, термометр, чавунні колосники (основні згони 8-18кВт - ДУ40, 20-25кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	один.	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла,	%	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка	мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	мм	900	900	900	900	900	900	900
Ширина котла	мм	380	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	мм	770	770	790	830	830	830	890
Вага котла без води	кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки	дм3	40	650	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	мм	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі	мм	40	61	83	96	98	100	120
Теплообмінник	шт	доп.затков.	доп.затков.	ниж., 1 шт.	ниж., 1 шт.	ниж., 1 шт.	ниж., 1 шт.	ниж., 1 шт.
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159
Висота димохода	м	5	5	5	5	5	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	23200	27500	29200	30900	31500	32600	34200
Ціна (сталь 5мм)	грн	25100	29700	31500	33300	34000	35100	36900
Ціна (сталь 6мм)	грн	26 900	32 000	33 900	35 800	36 500	35800	39600

Додатковій опції: охолоджуючі колісники(8-15 кВт) - 2990грн , охолоджуючі колісники(20-25 кВт)- 3660грн, комплект автоматики - 3500 грн.

Котел Ідмар Оптіма



Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колісники (основні згони 6-18кВт - ДУ40, 20-100 кВт - ДУ50)														
Потужність, кВт	Один.	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла	%	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розміри загрузочного люка	мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550	590*490	640*490
Висота котла	мм	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575	1575
Ширина котла	мм	380	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760	765	860
Глибина котла	мм	770	770	770	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080	1080
Вага котла без води	кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425	465
Об'єм топки	дм3	48	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285	385	420
Глибина (висота) топки	мм	660	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335	1335
Об'єм води в котлі	л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230	300
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Висота димохода	мм	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 4мм)	грн	21 200	25 400	29 000	30 700	32 300	33 900	35 300	37 000	41 800	45 200	63 600	82 700	103 600
Ціна (сталь 5мм)	грн	23000	27400	31500	33300	35000	36700	38400	40100	45200	48700	68600	89300	112 000
Ціна (сталь 6мм)	грн	24600	29400	33800	35600	37400	39300	41200	43000	48500	52300	73700	95900	120 200

Додаткові опції: охолоджуючі колісники(8-15кВт) -2990грн, охолоджуючі колісники(20-25кВт) - 3660грн, комплект автоматики - 3500грн

Котел Ідмар Оптіма Термо



Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колісники (основні згони 6-18кВт - ДУ40, 20-100 кВт - ДУ50)														
Потужність, кВт	Один.	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла	%	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розміри загрузочного люка	мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550	590*490	640*490
Висота котла	мм	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575	1575
Ширина котла	мм	380	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760	765	860
Глибина котла	мм	770	770	770	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080	1080
Вага котла без води	кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425	465
Об'єм топки	дм3	48	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285	385	420
Глибина (висота) топки	мм	660	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335	1335
Об'єм води в котлі	л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230	300
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200	200
Висота димохода	мм	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 4мм)	грн	24 000	28 500	32 400	34 200	35 900	37 900	39 600	41 500	46 800	51 300	71 100	91 100	113 300
Ціна (сталь 5мм)	грн	26000	30800	35900	37000	38700	40900	42800	44800	50600	55800	76800	96800	121 500
Ціна (сталь 6мм)	грн	27900	33000	38600	39700	41600	43900	45900	48200	54100	59800	82400	103500	130 100

Додаткові опції: охолоджуючі колісники(8-15кВт) -2990грн, охолоджуючі колісники(20-25кВт) - 3660грн, комплект автоматики - 3500грн

Котел Ідмар Стандар



Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колісники (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20-100 кВт - ДУ50)												
Потужність, кВт	Один.	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла	%	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95
Розміри загрузочного люка	мм	400*360	410*380	410*380	450*450	450*450	500*500	590*490	590*490	640*490	640*490	800*600
Висота котла	мм	1080	1080	1270	1270	1270	1270	1580	1580	1580	1580	1580
Ширина котла	мм	570	570	570	600	610	650	760	760	870	920	950
Глибина котла	мм	830	850	850	990	990	1050	1050	1080	1080	1210	1210
Вага котла без води	кг	200	220	250	270	280	300	370	430	470	530	530
Об'єм топки	дм3	120	130	160	208	210	260	300	385	420	640	640
Глибина (висота) топки	мм	835	835	1025	1025	1025	1025	1025	1335	1335	1335	1335
Об'єм води в котлі	л	65	75	105	110	120	137	170	230	235	240	250
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200	200
Висота димохода	мм	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 4мм)	грн	34 400	36 400	38 400	42 400	44 400	46 400	54 200	62 400	67 800	92 300	104 600
Ціна (сталь 5мм)	грн	37100	39300	41400	45600	47900	50000	58500	67300	73200	99700	113000
Ціна (сталь 6мм)	грн	39800	42200	44500	49000	51500	53700	62800	72300	78500	107100	121300

Додаткові опції: охолоджуючі колісники(8-15кВт) -2990грн, охолоджуючі колісники(20-25кВт) - 3660грн, комплект автоматики - 3500грн

Котел Ідмар Стандар Термо



Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колісники (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20-100 кВт - ДУ50)												
Потужність, кВт	Один.	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла	%	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95
Розміри загрузочного люка	мм	400*360	410*380	410*380	450*450	450*450	500*500	590*490	590*490	640*490	640*490	800*600
Висота котла	мм	1080	1080	1270	1270	1270	1270	1580	1580	1580	1580	1580
Ширина котла	мм	570	570	570	600	610	650	760	760	870	920	950
Глибина котла	мм	830	850	850	990	990	1050	1050	1080	1080	1210	1210
Вага котла без води	кг	200	220	250	270	280	300	370	430	470	530	530
Об'єм топки	дм3	120	130	160	208	210	260	300	385	420	640	640
Глибина (висота) топки	мм	835	835	1025	1025	1025	1025	1025	1335	1335	1335	1335
Об'єм води в котлі	л	65	75	105	110	120	137	170	230	235	240	250
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний	вертикальний, трубний
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200	200
Висота димохода	мм	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 4мм)	грн	38 400	40 400	43 000	47 100	48 900	51 200	59 700	69 800	74 700	101 000	113 500
Ціна (сталь 5мм)	грн	41 400	43 700	46 500	51 000	52900	55 300	64 400	75 400	80 700	109 100	122 400
Ціна (сталь 6мм)	грн	44 500	46 900	50 000	54 500	56 700	59 400	69 100	80 900	86 700	117 200	131 500

Додаткові опції: охолоджуючі колісники(8-15кВт) -2990грн, охолоджуючі колісники(20-25кВт) - 3660грн, комплект автоматики - 3500грн

Котел Ідмар F Термо



Котли шахтного типу (фронтальна загрузка)

Сталь 09Г2С Комплектация: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні або охолоджуючі колісники на вибір (основні згони 8-18кВт - ДУ40, 20-99 кВт - ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла	%	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95
Розміри загрузочного люка	мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	мм	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла	мм	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	мм	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води	кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки	дм3	66	80	93	125	156	175	217	237	315	462	608
Розмір топки В*Ш*Г	мм	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі	л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Теплообмінник	шт	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
Діаметр димохода	мм	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200	200
Висота димохода	мм	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 4мм)	грн	25 900	33 300	34 800	36 500	39 800	41 400	48 600	52 700	65 700	88 200	112 500
Ціна (сталь 5мм)	грн	28 100	36 000	38 500	39 400	42 800	44 600	52 600	56 900	71 000	95 300	121 500
Ціна (сталь 6мм)	грн	30 200	38 600	40 400	42 400	46 100	48 000	56 400	61 200	67 100	102 300	130 500

Додаткові опції: комплект автоматики - 3500грн

Котел Ідмар M Термо



Сталь 09Г2С Комплектация: термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20 кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	один.	10	12	14	18	20
ККД котла,	%	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка	мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	мм	700	700	700	930	650
Ширина котла	мм	410	410	450	510	450
Глибина котла	мм	670	730	750	750	1020
Вага котла без води	кг	89	96	97	116	129
Об'єм топки	дм3	41	46	58	92	97
Розмір топки ВхШхГ	мм	310*350*320	310*350*410	410*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлові	л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1
Відстань до початку димохода	мм	510	510	510	750	510
Діаметр димоходу	мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Висота димоходу	м	5	5	5	5	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	17700	18600	20000	21500	22400
Ціна (сталь 5мм)	грн	19000	20100	21500	23300	24300
Ціна (сталь 6мм)	грн	20 400	21 500	23 100	25 000	26 000

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 950 грн, комплект автоматики - 3500 грн, перехідник на круглу трубу- 1170грн

Котел Ідмар M- Плита Термо



Сталь 09Г2С Комплектация: термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20 кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	один.	10	12	14	18	20
ККД котла,	%	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Кількість плит	шт	1	1	1	1	2
Розмір загрузочного люка	мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	мм	700	700	700	930	650
Ширина котла	мм	410	410	450	510	450
Глибина котла	мм	670	730	750	750	1020
Вага котла без води	кг	89	96	97	116	129
Об'єм топки	дм3	41	46	58	92	97
Розмір топки ВхШхГ	мм	310*350*320	310*350*410	410*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлові	л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1
Відстань до початку димохода	мм	510	510	510	750	510
Діаметр димоходу	мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Висота димоходу	м	5	5	5	5	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	18300	19200	20700	23300	24200
Ціна (сталь 5мм)	грн	19700	20800	22200	25100	26000
Ціна (сталь 6мм)	грн	21 300	22 400	23 800	27 000	27 900

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 950 грн, комплект автоматики - 3500 грн, перехідник на круглу трубу-750 грн, перехідник 90° на круглу трубу- 1170грн



Котел Ідмар D



Котли тривалого верхнього горіння

Сталь 09Г2С Комплектация: механічний регулятор тяги, термометр, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40, 30-50кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	один.	10	15	20	30	40	50
ККД котла,	%	85	85	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка	мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	мм	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	мм	540	660	730	690	820	920
Глибина котла	мм	740	860	930	890	1020	1120
Вага котла без води	кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки	дм3	126	194	258	360	546	680
Висота топки	мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки	мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлові	л	37	40	45	65	78	85
Відстань до початку димохода	мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	200	200	200
Висота димоходу	м	5	5	6	6	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	38900	42500	44300	50100	54300	57500
Ціна (сталь 5мм)	грн	42400	47200	47800	54000	60000	62200
Ціна (сталь 6мм)	грн	45 400	49 400	51 400	58 000	62 900	66 800

Додаткові опції: комплект автоматики - 3500 грн, розподільвач повітря 10кВт-2190грн, 15кВт-2300грн, 20кВт-2350грн, 30кВт-2420грн, 40-50 кВт-2770грн

Котел Ідмар U + турбіна та автоматика

Сталь 09Г2С Комплектація: автоматика, термометр, колісники, розподілювач повітря,(основні згони 10-20кВт - ДУ40, 30-50кВт -ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	один.	10	15	20	30	40	50
ККД котла,	%	85	85	85	85	85	85
Розмір зазручного люка	мм	270*390	270*390	270*390	270*390	270*390	270*390
Висота котла	мм	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	мм	540	660	730	690	820	920
Глибина котла	мм	740	860	930	890	1020	1120
Вага котла без води	кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки	дм3	126	194	258	360	546	680
Висота топки	мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки	мм	410	470	530	59	700	810
Об'єм води в котлові	л	37	40	45	65	78	85
Відстань до початку димохода	мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	200	200	200
Висота димоходу	м	5	5	6	6	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	42500	49200	52500	55800	60900	64100
Ціна (сталь 5мм)	грн	47200	53100	58200	61800	65800	69400
Ціна (сталь 6мм)	грн	49 400	57 200	61 000	65 700	70 600	74 400

Додаткові опції : регулятор тяги - 950грн, розподілювач повітря 10кВт-2190грн, 15кВт-2300грн, 20кВт-2350грн, 30кВт-2420грн, 40-50 кВт-2770грн

Теплогенератор Ідмар

Сталь 09Г2С 6мм. Комплектація: NP,NP-P: вентилятор основний, електроний блок вмикання вентилятора,



Параметри	одн.	NP-35	NP-35A	NP-35P	NP-70	NP-70A	NP-70P
Потужність	кВт	35	35	35	70	70	70
ККД котла,	%	80	80	80	80	80	80
Площа обігріву	м2	1500	1500	1500	3500	3500	3500
Об'єм камери згорання	м3	0,1462	0,1462	0,1462	0,2865	0,2865	0,2865
Розмір топки ШГ*В	мм	500*500*774	500*500*774	500*500*774	700*700*924	700*700*924	700*700*924
Розмір зазручного люка	мм	340*400	340*400	340*400	430*440	430*440	430*440
Висота теплогенератора	мм	1900	1900	1900	2100	2100	2100
Діаметр теплогенератора	мм	710	710	710	900	900	900
Глибина теплогенератора	мм	1050	1050	1050	1250	1250	1250
Вага теплогенератора	кг	300	300	300	520	520	520
Живлення	В/Гц	200/50	200/50	200/50	200/50	200/50	200/50
Споживання електроенергії	Вт	260	280	260	520	540	520
Макс. Продуктивність вентилятора	м3/год	5570	5570	5570	8100	8100	8100
Площа теплообмінника	м2	2,85	2,85	2,85	5,7	5,7	5,7
Розмір вихода розподілювача повітря ВхШхГ	мм	400*500*500	400*500*500	400*500*500	400*500*500	400*500*500	400*500*500
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	31	31	31	38	38	38
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна	грн	62 600	70 800	62 600	85 700	94 100	85 700



Теплогенераторна Установка TGU (ТГУ) (сталь 6мм)



Потужність	кВт	20	60	80	100
ККД котла,	%	85-90	85-90	85-90	85-90
Площа обігріву	м2	600	1800	2400	3000
Об'єм камери горіння	дм3	160	700	1200	1500
Розмір зазручного люка	мм	350*350	400*500	400*500	400*500
Розмір дверцят для видалення	мм	100*200	200*350	200*350	200*3500
Висота теплогенератора	мм	1210	1900	2000	2000
Діаметр теплогенератора	мм	750	1250	1500	1500
Глибина теплогенератора	мм	1500	1650	1650	1900
Вага теплогенератора	кг	550	800	1000	1100
Діаметр димоходу	мм	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	15	20	20	20
Площа теплообмінника	м2	2,5	6,8	8,7	10,8
Рекомендована висота димохода	мм	6	7	7	9
Потужність нагнітального вентилятора	кВт/год	0,55	1,1	2,2	2,2
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора	грн	35 500	65 500	87 500	112 000
Вентилятор низького тиску	грн	9 000	13 000	13 000	13 000
Вентилятор високого тиску	грн	11 900	16 900	16 900	16 900



Твердопаливні котли тривалого горіння ІДМАР KW-GSN (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1 завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф та ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).

Сталь 09Г2С



Потужність, кВт	Один.	150	200	250	300	350	400	500	700	800	1140
Опалювальна площа до	кв.м	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000	7000	8000	1140
Глибина камери горіння	мм	850	850	850	900	1000	1000	1100	1500	1700	2200
Об'єм камери горіння	дм3	650	780	900	1100	1400	1600	1890	3150	4900	8000
Об'єм води	л	600	650	800	1000	1200	1500	1700	2300	2500	3000
Вага котла без води	кг	1500	1700	2100	2300	2500	2900	3400	4200	4700	8900
Висота котла	мм	1700	1800	1900	2000	2200	2200	2200	2300	2400	3100
Ширина котла	мм	1000	1100	1300	1300	1600	1750	1800	1950	2000	2100
Глибина котла	мм	2400	2400	2400	2500	2550	2650	2850	3150	3650	4550
Розмір димоходу	мм	300	350	400	400	450	450	500	550	550	600
Висота димоходу	мм	10	12	12	13	13	13	14	15	18	20
Ціна	грн	245 500	263 500	308 600	351 200	451 000	474 700	591 300	676 700	812 900	1 212 200

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Котел Ідмар СІС 10 (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи, поліно, торф та інші (1 завантаження не менш ніж півдобі роботи)



Сталь 09Г2С 5 мм												
Потужність, кВт	Один.	10	13	17	25	31	38	44	50	65	75	100
Опалювальна площа до	кв.м	100	130	170	250	310	380	440	500	650	750	1000
Об'єм камери горіння	дм3	80	80	100	110	130	140	145	180	225	250	350
Об'єм води	л	65	65	85	100	120	125	128	165	220	250	280
Вага котла без води	кг	280	280	300	310	330	400	420	550	620	720	1000
Висота котла	мм	1630	1630	1670	1590	1610	1810	1840	2020	1930	2330	2430
Діаметр котла	мм	670	670	700	750	830	850	860	800	980	1000	1100
Глибина котла	мм	950	950	970	1070	1070	1050	1050	1120	1270	1300	1400
Діаметр димоходу	мм	159	159	159	159	159	159	159	159	225	225	225
Висота димоходу	мм	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	10
Ціна	грн	41 000	42 900	47 500	50 900	56 100	62 700	69 800	75 500	89 300	113 100	141 500

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, інструкція по обслуговуванню.

Бак акумулятор ІДМАР ТА (для систем опалення)



Ізоляція ТЕПЛОУРОЛОН товщиною 50 мм в кожсамі. Комплектація: термометр-2шт (основні згони 250-500 л - ДУ40, 800-3000л - ДУ50); (згони під термометр- ДУ15)												
Ємність, л	Один.	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Сталь,мм	мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Висота, мм	мм	1400	1450	1500	1700	1900	2050	2000	2000	2100	2500	2800
Діаметр з ізоляцією, мм	мм	620	720	720	720	870	870	970	1120	1320	1320	1320
Товщина утеплювача, мм	мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Діаметр труб, дюйм	дюйм	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Вага, кг	кг	55	70	75	88	120	162	180	225	260	285	300
Ціна бака ТЕРМО	грн	12900	14700	17100	19900	22700	26500	31300	33800	41700	56500	63200
Вартість бака без утеплювача	грн	10700	12200	14200	15700	17900	20400	24400	26900	32200	45100	49600

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Ємність, л	Один.	4000	5000	6000	7000	10000
Сталь,мм	мм	4	4	4	4	4
Висота, мм	мм	2400	2900	3400	3900	5400
Діаметр з ізоляцією, мм	мм	1600	1600	1600	1600	1600
Товщина утеплювача, мм	мм	50	50	50	50	50
Діаметр труб, дюйм	дюйм	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Вага, кг	кг	590	670			
Ціна бака ТЕРМО	грн	102400	112400	128900	136900	206900
Вартість бака без утеплювача	грн	89500	98700	111700	121400	179900

Парові котли ІДМАР SB 0,5 -6 бар (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1 завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф, пелет і ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).



Характеристики	Один.	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
Висота парогенератора з димарем	мм	1950	2005	2200	3000	3250	3300	3300	3300	3300
Діаметр корпусу парогенератора	мм	950	950	1150	1350	1700	2000	2000	2000	2400
Висота до верху завантажувального вікна	мм	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора	мм	1650	1900	1900	2650	2850	2850	2850	3100	3100
Розмір димоходу, мм	мм	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	600*600
І, Dn (паропровід)	мм	89	89	89	110	110	159	219	250	250
Р, Ду (підливний клапан)	мм	40	50	50	50	50	100	100	100	100
Товщина сталі теплообмінника	мм	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Діаметр камери	мм	620	750	800	1000	1300	1600	1600	1600	2000
Товщина сталі топки	мм	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Загрузка палива	кг	100	170	200	500	600	1500	1700	1900	2100
Витрата палива на годину	кг	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага	кг	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	6100
Вентилятор потужність і кількість	Вт	200W- 1шт	200W-1шт	400W-1шт	550W-1шт	550W-1шт	550W- 2шт	600W-2шт	600W-2шт	800W-2шт
Ціна з ПДВ	грн	291 500	432 500	49 100	628 500	832 400	788 000	1 022 000	1 207 700	1 892 000

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.

Парогенератори тривалого горіння ІДМАР SB 0,5бар (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1 завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф, пелет і ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).



Характеристики	Один.	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
Висота котла з димарем	мм	1950	2005	2200	3000	3250	3300	3300	3300	3300
Діаметр корпусу парового котла	мм	1000	1000	1200	1400	1400	1800	2000	2000	2400
Висота до верху завантажувального вікна	мм	960	960	1000	1250	1250	1250	1300	1300	1300
Висота корпусу парокотла	мм	1650	1650	1900	2650	2850	2850	3100	3100	3100
Розмір димоходу	мм	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	600*600
І, Dn (паропровід)	мм	89	89	89	110	100	159	219	250	250
Р, Ду (підливний клапан)	мм	40	40	50	50	50	100	100	100	100
Діаметр камери	мм	600	600	800	1000	1000	1400	1600	1600	2000
Загрузка палива	кг	100	100	200	500	600	1500	1700	1700	2100
Витрата палива на годину	мм	15	15	30	60	90	120	150	170	220
Вага	кг	710	710	1510	1850	3100	3700	4100	4500	6100
Вентилятор потужність і кількість	Вт	200W -1шт	200W-1шт	400W-1шт	550W-1шт	550W-1шт	550W- 2шт	600W-2шт	600W-2шт	800W-2шт
Ціна з ПДВ	грн	248 000	336 100	422 000	523 100	700 000	876 400	1 034 000	1 236 000	1 478 000

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.

Піч Буржуйка



Сталь 09Г2С (товщина сталі 3мм)

Параметри	Одн.	
Площа обігріву, м3	м3	60
Висота, мм	мм	500
Ширина, мм	мм	300
Довжина, мм	мм	450
Об'єм топки	л	20
Глибина топки	мм	400
Двері для палива	мм	200*140
Вага, кг	кг	22
Ціна	грн	3400

Піч Буржуйка



Сталь 09Г2С (товщина сталі 3мм, варочної поверхні 4мм)

Параметри	Одн.	без плити	з плитою
Площа обігріву, м3	м3	80	80
Висота, мм	мм	530	530
Ширина, мм	мм	350	350
Довжина, мм	мм	350	350
Вага, кг	кг	22	24
Ціна	грн	5900	6400